

MULTIFUNCIONALES COMPACTOS EN LOS QUE PUEDE CONFIAR

Eficiencia y fiabilidad unidas a un amplio abanico de funcionalidades estándar convierten a estas multifuncionales en la mejor opción para su oficina. Todos los dispositivos imprimen a una velocidad de 28 páginas por minuto, mientras la función dúplex de serie reduce el consumo de papel y las necesidades de espacio en su oficina. La FS-1128MFP incluye fax de serie. Además, las funciones avanzadas de escáner hacen que estos multifuncionales A4 sean una herramienta fundamental para su trabajo de gestión documental.

- ▶ Hasta 28 páginas A4 por minuto
- ▶ Tiempo de primera copia de 6,9 segundos o menos
- ▶ Alta resolución de 1.200 ppp
- ▶ Impresora, copiadora, escáner y fax*
- ▶ Unidad dúplex estándar para impresión a doble cara
- ▶ Alimentador de documentos de doble cara opcional
- ▶ Capacidad máxima de 800 hojas con dos depósitos adicionales de papel
- ▶ Muy compactos y fáciles de usar
- ▶ Costes de impresión excepcionalmente bajos

*Sólo para FS-1128MFP

El panel de control organizado de forma intuitiva dispone de 22 teclas de acceso directo a direcciones y números de fax.



El alimentador opcional de documentos permite escanear a doble cara para una fácil clasificación y envío.



FS-1028MFP / FS-1128MFP

MULTIFUNCIONALES A4 MONOCROMO

ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

PRESCRIBE IIe

Con el diseño de página KYOCERA y el lenguaje de control PRESCRIBE IIe, pueden crearse incluso gráficos complejos, logotipos y formularios avanzados independientemente del entorno de impresión, y guardarse y actualizarse en la impresora. En consecuencia, ya no es necesaria la integración en archivos de impresión. Se accede a ellos cuando es necesario y así alivia la carga de la red.

El KM NetViewer

El KM NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows® ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

Monitor de estado y Command Center

El monitor de estado muestra el estado de las impresoras actuales y da acceso directo al Command Center para la modificación de los parámetros que no están contenidos en los drivers (por ej., parámetros de red, ajuste del modo reposo o bloqueo del panel de control).

Interfaz USB Host para memoria Flash USB

Los archivos PDF pueden imprimirse directamente desde una memoria flash (por ej., memoria USB) a través de la interfaz USB host. Los documentos se seleccionan directamente a través del panel de control de la impresora. No es necesario ningún ordenador.

GENERAL

Tecnología: Kyocera ECOSYS, Láser, Mono componente

Velocidad: Máx. 28 páginas por minuto

Resolución: 1.200 ppp x 1.200 ppp (impresión), 600 ppp x 600 ppp, 256 tonos de gris (escáner/copia)

Volumen de trabajo: Máx. 20.000 páginas al mes y 1.000 páginas al día

Tiempo de calentamiento: 15 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: 6 segundos o menos

Tiempo de primera copia: 6,9 segundos o menos

Memoria: 256 MB estándar (2 x 128 MB DIMM), máx. 768 MB (256 MB + 512 MB DIMM)

Dimensiones (An x P x Al):

Unidad principal sin alimentador: 494 x 410 x 366 mm

Unidad principal con alimentador: 494 x 430 x 448 mm

Peso:

Unidad principal sin alimentador: Aprox. 15 kg

Unidad principal con alimentador: Aprox. 18 kg

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Copiando/Imprimiendo: 494 W

En espera: 91 W

En reposo (ECO power): 10,2 W

Ruido (ISO 7779 / ISO 9296):

Copiando/imprimiendo: 68,8 dB(A). En espera: 47 dB(A)

Certificación: TÜV/GS, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y la norma medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.

Capacidad de entrada: Bypass de 50 hojas, 60-220 g/m², A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Sobres, Personalizado (70 x 148 - 216 x 356 mm)

Depósito universal de 250 hojas, 60-120 g/m², A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, Personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm), capacidad máxima de 800 hojas con depósitos opcionales

Unidad dúplex: Dúplex estándar 60-105 g/m²

Alimentador de documentos de doble cara opcional:

50 hojas, escaneo simple 50-120 g/m², 50 hojas, escaneo dúplex 50-110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Capacidad de salida: 150 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

Procesador: PowerPC 440 / 667 MHz

Interfaz estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX estándar, KUIO/W (sólo FS-1028MFP)

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe

Emulaciones: PCL6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PRESCRIBE, PDF 1.5, XPS

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos de Windows, MAC OS 9.X, MAC OS X y Linux

Fuentes/códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6, HP compatible), 8 fuentes (Windows Vista), 101 fuentes (KPDL3), 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)

Funciones de impresora: Impresión PDF directa, impresión SIPP, impresión de e-mails en modo ahorro de tóner, smoothing, ECOMemory, impresión internet, impresión página web, impresión WSD

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo original: A4/Letter

Copiado continuo: 1 - 999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentajes de ampliación/reducción: 7R / 5E

Funciones digitales: Escanea una vez imprime varias, ajuste de densidad, reserva de trabajos, priorización de trabajos, programas, copia partida, copia de una a varias, escaneo continuo, modo N-up, modo ahorro de tóner, clasificación, códigos departamentales (20), cambio automático de depósito

Modo de exposición: Auto, manual: 7 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN y WSD

Velocidad de escaneo: 35 originales por minuto (300 ppp, A4 B/N), 14 originales por minuto (300 ppp, A4, color)

Resolución de escaneo:

600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)

Tamaño máximo de escaneo: A4, Letter

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto OCR

Interface: 10/100Base-TX, US B 2.0 (sólo TWAIN)

Protocolo de red: TCP/IP, IPX/SPX, Appletalk

Formato de archivo: TIFF, PDF, JPEG, XPS

Formato de compresión: MMR/JPEG

Sistemas operativos: Windows 2000 (SP4), XP, Server2003, Vista, Server2008, MAC OS X (FTP v e-mail), Linux (FTP y e-mail)

FUNCIONES DE FAX (sólo FS-1128MFP)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Máx. 3 segundos o menos (JBIG)

Velocidad de escaneo: 2,5 segundos

Teclas de marcado rápido: 22 números

Libreta de direcciones: 100 números de fax

Densidad de escaneo:

Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm

Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas/mm

Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas/mm

Tamaño máximo del original: A4, Legal

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción: 100 hojas o más

Sistemas operativos: Windows 2000, XP, Server2000, Server2003, Vista, Server2008

Funciones de fax: Fax de red, recepción de faxes en dúplex, modo confidencial, sondeo de envío y recepción, multitransmisión, buzón de documentos, diagnóstico remoto

OPCIONES

Manejo de papel

DP-110 Alimentador de documentos:

50 hojas, escaneo simple 50-120 g/m², 50 hojas, escaneo dúplex 50-110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizado (140 x 210 - 216 x 356 mm)

PF-100 Depósito de papel: Máx. 250 hojas, 60-120 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Personalizado (148 x 210 mm - 216 x 297 mm)

CB-130 Mesa: Mesa pedestal con capacidad de almacenaje que incluye las ruedas

Memoria: Una ranura adicional de hasta 512 MB DDR2 SDRAM DIMM (144-pin)

CONSUMIBLES

Tóner TK-130: Tóner microfino para 7.200 páginas (ISO /IEC 19752)

La capacidad del cartucho de toner incluido en el equipo es de 3.600 páginas (ISO /IEC 19752)

GARANTÍA

Con garantía de 2 años, Kyocera además garantiza el tambor y el revelador por 3 años o 100.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que el equipo se utilice de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



KYOlife amplía la garantía hasta 3 años para el equipo y sus opciones.



El equipo mostrado incluye elementos opcionales.

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

KYOCERA